

Полуавтоматическая машина камерного типа GALAXY FOOD (MINIPACK TORRE, Италия)

GALAXY - это инновационная модель, с точки зрения используемых материалов, конструкции и дизайна. Компактность машины обеспечена отсутствием держателя бобины и фасовочного стола, что позволяет использовать данную модель на столах. Выполнена согласно высоким стандартам качества, с непревзойденным соотношением цена/качество.

Данная модель предназначена для пищевого сектора, т.к. фасовочный стол выполнен из нержавеющей стали, а сама машина установлена на никелированной подставке.



Описание GALAXY FOOD:

- Внутренняя сетка имеет три положения;
- Корпус машины выполнен из инновационного материала который, в отличие от стали, гарантирует отличную термическую изоляцию и исключительную механическую и абразивную прочность;
- Электронный счетчик циклов;
- Память на 10 циклов;
- Цифровая панель управления с дисплеем на три значения;
- Охлаждение запаивающих ножей принудительной циркуляцией воздуха;
- Встроенный насос охлаждения;
- Запаивающие ножи с автоматической регулировкой давления;
- Двойной магнит;
- Тепловая защита;
- Механический микрофоратор и ручной регулировкой;
- Рукоятка перемещения суппорта бобины;
- Регулируемы ход крышки камеры;
- Функции: только запайка и запайка и термоусадка;
- Тефлоновые запаивающие ножи;
- Устройства безопасности;
- Большая производительность с любой используемой пленкой (ПВХ, ПП, ПОФ);
- Мгновенная остановка подачи горячего воздуха в конце цикла;

Технические характеристики:

- Электрическое подключение: 220 В;
- Макс. установленная мощность: 2,6 кВт;
- Производительность: 300 упаковок/час;
- Размер запаивающего ножа: 420x320 мм;
- Макс. размер бобины, диаметр: 250 мм;
- Макс. ширина пленки: 470 мм;
- Высота рабочей поверхности: 890мм;
- Габариты машины с открытой камерой: 1050x720x1295мм;
- Габариты машины с закрытой камерой: 1050x720x1140мм;
- Габариты машины в упаковке: 1120x1015x720мм.
- Вес машины (Нетто/Брутто): 55/96 кг;
- Газмеры упаковки подставки: 1040x510x170мм
- Габариты подставки: 734x734x870мм;
- Вес подставки (Нетто/Брутто): 11,5/14 кг;

Полуавтоматическая машина камерного типа MINIMA (MINIPACK-TORRE, Италия)

Самая маленькая модель среди упаковочных машин Minipack. Поставляется в настольной версии. Отличная выбор для фирм, которым требуется надежный упаковщик с не очень большой производительностью, малым потреблением энергии и низкой стоимостью.



MINIMA требует от оператора загрузки упаковываемого предмета в пределы упаковочной зоны машины и опускания колпака рукой. Далее процессы запайки и термоусадки. Упакованный предмет вынимается из упаковочной зоны вручную. Машина оснащена цифровой панелью с шестью перенастраиваемыми программами и двумя основными циклами: импульс на нагрев отрезного ножа, температура нагрева ТЭНов. Каждый из основных циклов машины имеет плавную регулировку.

Особенности MINIMA:

- Макс. размер упаковки: 350x240x(B)140 мм
- Сварочная планка: 380x250 мм
- Макс. размер бобины: Ø 240 мм
- Макс. ширина бобины: Ø 350 мм
- Производительность, не более: 300 уп./час
- Габариты аппарата (с открытой камерой): 930x550x(B)370/580мм
- Вес аппарата (нетто/брутто): 36/48 кг
- Электрическое питание: 230 Вт
- Установленная мощность: 1,2 кВт
- Сварочное лезвие термоножа имеет тефлоновое покрытие;
- Электромагниты для держания рамки термоножа в рабочем состоянии;
- Автоматическое открытие крышки в конце рабочего цикла;
- Регулировка высоты рабочего стола машины изнутри камеры;
- Система сварки и усадки пленки за одну операцию
- Панель управления для контроля и управления машиной с возможностью программирования до 6 рабочих циклов
- Программы: Только спайка + спайка/усадка

Дополнительная комплектация:

- Подставка на колесах (высота рабочей поверхности: 825мм);

Полуавтоматическая машина камерного типа SC 55 (MINIPACK-TORRE, Италия)

Модель SC 55 (MINIPACK-TORRE, Италия) предназначена для упаковки в термоусадочную пленку практически любых пищевых и промышленных товаров.

При работе на SC 55 оператору требуется поместить упаковываемый предмет в пределы упаковочной зоны машины и опустить колпак рукой. Далее процессы запайки и термоусадки происходят автоматически. Упакованный предмет вынимается из упаковочной зоны вручную



Особенности SC 55:

- Сварочная планка: 540x390 мм
- Макс. размер бобины: Ø 250 мм
- Макс. ширина бобины: Ø 600 мм
- Производительность линии, не более: 300 уп./час
- Габариты аппарата с открытой камерой: 1260x810x(В)1310мм
- Вес аппарата (нетто/брутто): 90/120 кг
- Электрическое питание: 220/230 Вт
- Установленная мощность: 3,15 кВт
- Сварочное лезвие термоножа имеет тефлоновое покрытие;
- Электромагниты для держания рамки термоножа в рабочем состоянии;
- Автоматическое открытие крышки в конце рабочего цикла;
- Регулировка высоты рабочего стола машины изнутри камеры;
- Система сварки и усадки пленки за одну операцию
- Панель управления для контроля и управления машиной с возможностью программирования до 10 рабочих циклов
- Счетчик кол-ва упаковок
- Механическая перфорация пленки
- Дополнительный термостат безопасности, установленный на нагревательном сопротивлении: большая защита машины
- Программы: Только спайка + спайка/усадка

Дополнительная комплектация:

- Упаковочный стол из нержавеющей стали;
- Увеличенная крышка термоусадочной камеры;

Полуавтоматическая машина камерного типа RP 40 Standard / RP 55 Standard (MINIPACK-TORRE, Италия)

Модели RP 40/ RP 55 (MINIPACK-TORRE, Италия) предназначены для упаковки в термоусадочную пленку практически любых пищевых и промышленных товаров.

При работе на этих моделях оператору требуется поместить упаковываемый предмет в пределы упаковочной зоны машины и опустить колпак рукой. Далее процессы запайки и термоусадки происходят автоматически. Упакованный предмет вынимается из упаковочной зоны вручную

Технические характеристики RP 40:

- Макс. размер упаковки: 400x250x(В)160 мм
- Сварочная планка: 420x280 мм
- Макс. размер бобины: Ø 250 мм, ширина: 500 мм
- Производительность: до 300 уп./час
- Габариты аппарата с открытой камерой: 1160x700x(В)1220мм
- Габариты аппарата с закрытой камерой: 1160x700x(В)1120мм
- Габариты в транспортной упаковке: 1330x1080x(В)880мм
- Вес аппарата (нетто/брутто): 70/90 кг
- Электрическое питание: 220/230 Вт
- Установленная мощность: 3,35 кВт



Технические характеристики RP 55:

- Макс. размер упаковки: 500x380x(В)200 мм
- Сварочная планка: 540x390 мм
- Макс. размер бобины: Ø 250 мм, ширина: 600 мм
- Производительность, до: 300 уп./час
- Габариты аппарата с открытой камерой: 1260x810x(В)1310мм
- Габариты аппарата с закрытой камерой: 1260x810x(В)1165мм
- Габариты в транспортной упаковке: 1330x1080x(В)880мм
- Вес аппарата (нетто/брутто): 90/120 кг
- Электрическое питание: 220/230 Вт
- Установленная мощность: 3,45 кВт



Технические особенности моделей RP:

- Сварочное лезвие термоножа имеет тефлоновое покрытие;
- Электромагниты для держания рамки термоножа в рабочем состоянии;
- Автоматическое открытие крышки в конце рабочего цикла;
- Регулировка высоты рабочего стола машины изнутри камеры;
- Система сварки и усадки пленки за одну операцию
- Панель управления для контроля и управления машиной с возможностью программирования до 10 рабочих циклов

- Счетчик кол-ва упаковок
- Механическая перфорация пленки
- Дополнительный термостат безопасности, установленный на нагревательном сопротивлении: большая защита машины
- Программы: Только спайка + спайка/усадка

Дополнительная комплектация:

- Упаковочный стол из нержавеющей стали;
- Увеличенный колпак термоусадочной камеры;
- Система охлаждения лезвия
- Намотчик остатков пленки
- Держатель для 2-х рулонов

Полуавтоматический термоусадочный аппарат SYNTHESIS INOX (MINIPACK TORRE, Италия)

SYNTHESIS INOX - идеальна для упаковки продуктов питания: пицца, сладости, хлеб, все с максимальной простотой и гигиеной. Новая система принудительной вентиляции, установленная на задней части машины, позволяет получать постоянную температуру, без перегрева.

Отсутствие двигателей и вентиляторов на дне камеры, позволяет легко производить очистку машины и абсолютную гигиену.

Запайка и термоусадка, с высоким коэффициентом производительности для любой используемой пленки, осуществляются одновременно, при помощи настройки параметров на дисплее. Благодаря всем этим техническим инновациям, мы получаем значительную экономию энергии (до 20%).



Технические характеристики SYNTHESIS INOX:

- Электрическое подключение: 220 В;
- Макс. установленная мощность: 3,2 кВт;
- Производительность: 300 упаковок/час;
- Размер запаивающего ножа: 530x390 мм;
- Макс. размер бобины, диаметр: 250 мм;
- Макс. ширина пленки: 600 мм;
- Высота рабочей поверхности: 915мм;
- Габариты машины с открытой камерой: 1280x780x1400мм;
- Габариты машины с закрытой камерой: 1280x780x1180мм;

- Габариты машины в упаковке: 1350x960x820мм.
- Вес машины (Нетто/Брутто): 100/134 кг;
- Газмеры упаковки подставки: 910x605x155мм
- Габариты подставки: 850x590x620мм;
- Вес подставки (Нетто/Брутто): 20,5/23 кг;

Полуавтоматическая машина камерного типа RP 55 C (MINIPACK-TORRE, Италия)

Модель RP 55 C (MINIPACK-TORRE, Италия) предназначены для упаковки в термоусадочную пленку практически любых пищевых и промышленных товаров.

Технические характеристики RP 55 C:

- Макс. размер упаковки: 500x380x(В)200 мм
- Сварочная планка: 540x390 мм
- Макс. размер бобины: Ø 250 мм, ширина: 600 мм
- Производительность: до 650 уп./час
- Высота рабочей поверхности: 920 мм
- Габариты аппарата с открытой камерой: 1450x810x(В)1310мм
- Габариты аппарата с закрытой камерой: 1450x810x(В)1165мм
- Габариты в транспортной упаковке: 1520x1080x(В)880мм
- Вес аппарата (нетто/брутто): 130/177 кг
- Электрическое питание: 220 В
- Установленная мощность: 3,4 кВт



Технические особенности моделей RP 55 C:

- Сварочное лезвие термоножа имеет тефлоновое покрытие;
- Электромагниты для держания рамки термоножа в рабочем состоянии;
- Автоматическое открытие крышки в конце рабочего цикла;
- Регулировка высоты рабочего стола машины изнутри камеры;
- Система сварки и усадки пленки за одну операцию
- Панель управления для контроля и управления машиной с возможностью программирования до 10 рабочих циклов
- Счетчик кол-ва упаковок
- Механическая перфорация пленки
- Дополнительный термостат безопасности, установленный на нагревательном сопротивлении: большая защита машины
- Программы: Только спайка + спайка/усадка

Полуавтоматическая машина камерного типа RP 55 SA (MINIPACK-TORRE, Италия)

Модель RP 55 SA (MINIPACK-TORRE, Италия) предназначены для упаковки в термоусадочную пленку практически любых пищевых и промышленных товаров.

При работе на этих моделях оператору требуется поместить упаковываемый предмет в пределы упаковочной зоны машины и опустить колпак рукой. Далее процессы запайки и термоусадки происходят автоматически. Упакованный предмет выезжает из упаковочной зоны автоматически

Технические характеристики RP 55 SA:

- Макс. размер упаковки: 500x380x(B)200 мм
- Сварочная планка: 540x390 мм
- Макс. размер бобины: Ø 250 мм, ширина: 600 мм
- Производительность: до 650 уп./час
- Высота рабочей поверхности: 920 мм
- Габариты аппарата с открытой камерой: 1450x810x(B)1310мм
- Габариты аппарата с закрытой камерой: 1450x810x(B)1165мм
- Габариты в транспортной упаковке: 1520x1080x(B)880мм
- Вес аппарата (нетто/брутто): 130/177 кг
- Электрическое питание: 380 В, 3-Фазы
- Установленная мощность: 3,4 кВт



Технические особенности моделей RP 55 SA:

- Сварочное лезвие термоножа имеет тефлоновое покрытие;
- Электромагниты для держания рамки термоножа в рабочем состоянии;
- Автоматическое открытие крышки в конце рабочего цикла;
- Регулировка высоты рабочего стола машины изнутри камеры;
- Система сварки и усадки пленки за одну операцию
- Панель управления для контроля и управления машиной с возможностью программирования до 10 рабочих циклов
- Счетчик кол-ва упаковок
- Механическая перфорация пленки
- Дополнительный термостат безопасности, установленный на нагревательном сопротивлении: большая защита машины
- Программы: Только спайка + спайка/усадка

Полуавтоматическая машина камерного типа RP 85 (MINIPACK-TORRE, Италия)

Модель RP 85 (MINIPACK-TORRE, Италия) предназначены для упаковки в термоусадочную пленку практически любых пищевых и промышленных товаров.

Технические характеристики RP 85:

- Макс. размер упаковки: 800x500x(B)200 мм
- Сварочная планка: 840x590 мм
- Макс. размер бобины: Ø 300 мм, ширина: 800 мм
- Производительность: до 300 уп./час
- Высота рабочей поверхности: 920 мм
- Габариты аппарата с открытой камерой: 1950x1000x(B)1480мм
- Габариты аппарата с закрытой камерой: 1950x1000x(B)1180мм
- Габариты в транспортной упаковке: 2180x1040x(B)1430мм
- Вес аппарата (нетто/брутто): 215/250 кг
- Электрическое питание: 380 В, 3-Фазы
- Установленная мощность: 5,1 кВт



Технические особенности моделей RP 85:

- Сварочное лезвие термоножа имеет тефлоновое покрытие;
- Электромагниты для держания рамки термоножа в рабочем состоянии;
- Автоматическое открытие крышки в конце рабочего цикла;
- Регулировка высоты рабочего стола машины изнутри камеры;
- Система сварки и усадки пленки за одну операцию
- Панель управления для контроля и управления машиной с возможностью программирования до 10 рабочих циклов
- Счетчик кол-ва упаковок
- Механическая перфорация пленки
- Дополнительный термостат безопасности, установленный на нагревательном сопротивлении: большая защита машины
- Программы: Только спайка + спайка/усадка

Полуавтоматическая машина камерного типа FC76A (MINIPACK-TORRE, Италия)

Модель FC76A (MINIPACK-TORRE, Италия) предназначены для упаковки в термоусадочную пленку практически любых пищевых и промышленных товаров.

При работе на этих моделях оператору требуется поместить упаковываемый предмет в пределы упаковочной зоны машины и опустить колпак рукой. Далее процессы запайки и термоусадки происходят автоматически. Упакованный предмет выезжает из упаковочной зоны автоматически

Технические характеристики FC76A:

- Макс. размер упаковки: 500x380x(B)200 мм
- Сварочная планка: 540x390 мм
- Макс. размер бобины: Ø 250 мм, ширина: 600 мм
- Производительность: до 650 уп./час
- Высота рабочей поверхности: 920 мм
- Габариты аппарата с открытой камерой: 1450x810x(B)1310мм
- Габариты аппарата с закрытой камерой: 1450x810x(B)1165мм
- Габариты в транспортной упаковке: 1520x1080x(B)880мм
- Вес аппарата (нетто/брутто): 150/199 кг
- Электрическое питание: 380 В, 3-Фазы
- Установленная мощность: 3,8 кВт



Технические особенности моделей FC76A:

- **Охлаждение сварочных планок**
- Инновационная фиксация крышки камеры;
- Регулировка скорости обдува камеры;
- Регулируемое ускорение открытия камеры;
- Сварочное лезвие термоножа имеет тефлоновое покрытие;
- Электромагниты для держания рамки термоножа в рабочем состоянии;
- Автоматическое открытие крышки в конце рабочего цикла;
- Регулировка высоты рабочего стола машины изнутри камеры;
- Система сварки и усадки пленки за одну операцию
- Панель управления для контроля и управления машиной с возможностью программирования до 10 рабочих циклов
- Счетчик кол-ва упаковок
- Механическая перфорация пленки
- Дополнительный термостат безопасности, установленный на нагревательном сопротивлении: большая защита машины
- Программы: Только спайка + спайка/усадка